

green line



Akrylový tmel

Na tmenie škár medzi ráhami okien, dverí a murivom, rohových škár sadrokartónových konštrukcií, deliacich priečok, drevtrieskových dosiek a drevených výstuh a pod. Tmel je po vyzretí pretierateľný. Počas zrenia sa tmel ľahko prepadá a vytvára typický fábion. V dilatčných škárach dokáže pohltiť až 12,5 % pohybu. V interiéroch na opravu trhlin a prasklín v omietke, murive, dreve, betóne. Tmenie okenných parapetov, podhládových kaziet, škár medzi schodiskom a murivom. Podtmelovanie a tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien a prechodov.

Charakteristika

- Bez rozpúšťadiel
- Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
- Vysoká prínavosť k drevu, sadrokartónu, murivu, betónu
- Veľmi ľahko sa nanáša, pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami



OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
20102GR	kartuša	300 ml	12 ks	biela

Univerzálny silikón

Využitie v domácnosti. Utesňuje škáry v stavebných konštrukciách. Vysoká prínavosť na smalt, keramické dlaždice a povrchovo upravené kovy. Nie je vhodný na použitie na PE, PP, teflon, betón, mramor, hliník, medený a pozinkovaný plech, olovo, oceľ s galvanickým povrchom a živичné podklady.

Charakteristika

- Veľmi vysoká prínavosť na nesavé materiály
- Trvalo pružný, odolný voči vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
30121GR	kartuša	300 ml	12 ks	transparentná
30122GR	kartuša	300 ml	12 ks	biela



Sanitárny silikón

Na škárovanie obkladov, všetkej sanitárnej keramiky (umývadli, bidetov, pisoárov, WC mis), sprch, kuchynských liniek, smaltovaných kúpeľňových vaní a pod. Vysoká prínavosť na sklo, smalt, dlaždice a glazúrovanú keramikú. Výborná odolnosť v sanitárnom prostredí. Na škárovanie akrylátových vaničiek je nutné používať Neutrálny silikón.

Charakteristika

- Veľmi vysoká prínavosť na nesavé materiály a ich kombinácie
- Trvalo pružný, odolný voči vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
30212GR	kartuša	300 ml	12 ks	biela



Váš predajca:

Pišťoľová pena

V úprave na presnú a úspornú aplikáciu pomocou aplikáčnej pištole. Na montáž dverných zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín, montážnych priestorov medzi panelmi, murovanými priečkami, stropom a podlahou, prechodov elektrického vedenia. Výborná tepelná izolácia podstrešných priestorov alebo kúpeľňových vaní. Vhodná aj na zvukovú izoláciu.

Charakteristika

- Jednoduchá aplikácia
- Na lepenie polystyrénu
- Bez nutričnej hodnoty pre hmyz alebo hlodavce, nepodporuje rast plesní a húb
- Vysoká odolnosť voči plesniam
- Vysoká prínavosť a lepiťnosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, PVC a pod.



OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
40220GR	pištoľová dóza	750 ml	12 ks	žltá

Montážna pena

Na montáž dverných zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín, montážnych priestorov medzi panelmi, murovanými priečkami, stropom a podlahou. Výborná tepelná izolácia podstrešných priestorov alebo kúpeľňových vaní. Vhodná aj na zvukovú izoláciu.

Charakteristika

- Bez nutričnej hodnoty pre hmyz alebo hlodavce, nepodporuje rast plesní a húb
- Vysoká prínavosť a lepiťnosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, nemáčené PVC a pod.

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
40140GR	trubičková dóza	750 ml	12 ks	žltá



Celoročná montážna pena Celoročná pištoľová pena

Jednozložková, polotvrdá montážna a konštrukčná pena na báze polyuretánu vytvrdzujúceho reakciou kvapalnej zmesi so vzduchom s rozšírenou možnosťou použitia pri nízkych teplotách pod 0 °C až do -10 °C. Kvalita peny pri teplotách až do +25 °C je nezmenená. Nižšia teplota má vplyv na dobu vytvrdnutia a výdatnosť. Výborná prínavosť na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén a pod.

Charakteristika

- Mrazuvzdorná – spracovateľnosť do -10 °C
- Vysoká plniaca schopnosť, rovnomerná štruktúra
- Výborné tepelné a zvukové izolačné vlastnosti
- Výborná prínavosť na betón, kameň, omietku, murivo, drevo, plasty a pod.

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
40323GR	trubičková dóza	750 ml	12 ks	zelená
40324GR	pištoľová dóza	750 ml	12 ks	zelená



Nízkoexpanzná pištoľová pena Nízkoexpanzná trubičková pena

Určená na špeciálne montáže, kde je nutná minimálna expanzia a vyššia hustota vytvrdzujúcej peny (obložkové zárubne, parapetné dosky, schodiskové podstupnice, prahy a pod.). Na výplň drevených obkladov stien, na izoláciu a zatepľovanie strešných konštrukcií. Vhodná aj na bežné vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverných zárubní alebo na izoláciu kúpeľňových vaní, vaničiek sprchových kútov.

Charakteristika

- Bez rozpínacích tlakov – ideálna na obložkové zárubne
- Bez nutričnej hodnoty pre hmyz alebo hlodavce, nepodporuje rast plesní a húb
- Vysoká prínavosť a lepiťnosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, PVC a pod.

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSOV V KARTÓNE	FARBA
40222GR	pištoľová dóza	750 ml	12 ks	zelená
40142GR	trubičková dóza	750 ml	12 ks	žltá



Den Braven SK s.r.o.

Polianky 17, 844 31 Bratislava

Poštový kontakt-prevádzka:

Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur

tel: 02 / 44 97 10 10, fax: 02 / 44 97 15 40, info@denbraven.sk

www.denbraven.sk

Aktualizácia 06/2018