



TEKADOM ACRYL akrylová tesniaca hmota



POUŽITIE:

TEKADOM ACRYL je plasticko-elastická jednozložková tesniaca hmota na báze akrylových disperzií. Používa sa na tesnenie stavebných materiálov: betón, penobetón, omietka, drevo, keramické dlaždice, sadrokartón. Je vhodný na praskliny a škáry do 10mm, na časti konštrukcie, ktoré nie sú vystavené vysokým tlakom. Po vytvrdnutí je tmel odolný dilatáciám od 5% až do 10%.

VLASTNOSTI:

Tekadom akrylová tesniaca hmota sa po aplikácii stáva plasticko-elastickým materiálom. Je obzvlášť vhodná na vnútorné použitie. Vytlačená hmota je citlivá na silný dážď, ale po dvoch dňoch sa stáva odolnou. Ľahko sa používa aj na tesnenie vlhkých podkladov. Je odolná voči atmosférickým vplyvom a UV žiareniu. Prípravok nesmie zmrznúť.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Farba:	biela, sivá, hnedá
Hustota:	1650 kg/m ³ +/- 50kg/m ³
Teplota pri aplikácii:	od +5°C až +30°C
Teplotná odolnosť vytvrdnutej hmoty:	od -20°C až +75°C
Tvrdosť podľa Shore A (ISO 868):	20 – 25
Čas tvrdnutia:	2 mm/deň
Objemová kontrakcia:	15% +/- 1%
Pevnosť v ťahu:	0,2 MPa
Predĺženie v lome:	300 +/- 50%
Balenie:	kartuša 300ml
Skladovanie:	24 mesiacov v suchu pri izbovej teplote

APLIKÁCIE:

Pre aplikáciu sa môže použiť stierka, ručná alebo vzduchová pištoľ. Spájané povrchy musia byť čisté, zbavené prachu, olejov a ďalších nečistôt. Pre lepšiu priľnavosť používame penetráciu, ktorú pripravíme zriedením tejto tesniacej hmoty a vody v pomere 1 : 3 (5g akrylovej hmoty na 15g vody). Použitý nástroje a príslušenstvo musia byť dôkladne očistené vodou.

UPOZORNENIE:

Uvedené informácie vychádzajú z našich skúšok a sú podložené spoľahlivými testami a praktickými skúsenosťami. Popísané vlastnosti sú predkladané ako vodítka a nemôžu preto obsahovať úplný zoznam možností použitia. Pred každou aplikáciou je potrebné výrobok dôkladne otestovať, aby bolo jasné, že má požadované vlastnosti.