

SILICONE SPRAY**Technické dáta:**

Báza	zmes zmes olejov
Konzistencia	Kvapalina
Špecifická hmotnosť	0,737 g/ml
Odolnosť proti tlaku	1400 kg/cm ²
Elektrické zlyhanie	14 Kv/mm (pri 20°C)
Elektrický odpor	4 x 10 ¹⁵ Ohm / cm
Teplotná odolnosť	-40°C - +200°C
Obsah prchavých látok	90%

*Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na okolitých podmienkach, ako je teplota, vlhkosť, povaha podkladu a pod.

Charakteristika:

- ľahké a rýchle použitie
- obsahuje silikónový olej
- ekonomický výhodný, účinný a spoľahlivý
- vynikajúca klznosť
- minimálna zmena viskozity vplyvom tlaku a teploty
- silný mazací účinok
- silný vodoodpudivý účinok
- odoláva veľkým rozdielom teplôt
- možno aplikovať vo všetkých polohách (360°)

Príklady použitia:

- lubrikácia a ochrana mnohých materiálov
- ochrana gumových dverných tesnení osobných a nákladných automobilov
- ochrana kovov, plastov a iných materiálov pred vlhkosťou a ušpinením
- zaistenie klznosti a styku pohyblivých častí najrôznejších materiálov
- ochrana gumových tesnení dverí pred navlhnutím a následným primrznutím
- mazanie pohyblivých spojov, ochrana káblov, sviečok a viečka rozdeľovačov pred navlhnutím
- ochrana všetkých gumových povrchov, plastov, dreva, kovu, textilu a pod.

Prevedenie:

Farba: transparentná

Balenie: aerosólová plechovka 400 ml

Skladovateľnosť:

3 roky v neotvorenom obale na suchom a chladnom mieste pri teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: kovy, plasty, guma, drevo
Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu
Príprava povrchu: odstránenie nečistôt

Pracovný postup:

Povrch dôkladne očistite, odprašnite a osušte. Nádobku pred aplikáciou pretrepte. Nanášajte podľa potreby na povrch zo vzdialenosti cca 30cm. Čistenie: White Spiritom (lakový benzín) používate výhradne krátko po aplikácii.

Bezpečnosť:

Používajte iba v dobre vetranom priestore. V prípade kontaktu s očami ihneď vypláchnite vodou a mydlom. Dodržiujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.

