



Technický list 05.30 Čistič polyuretánovej peny

Výrobok Zmes rozpúšťadiel a hnacieho média. Hnací plyn neobsahuje freóny - bez F.C.K.W.

Vlastnosti Rýchle rozpúšťajúci;
 Nezanecháva lepkavý film;

Použitie - Odstraňovanie zvyškov nevytvrdenutej polyuretánovej peny;
- Čistenie ventilov a aplikačných častí NBS pištolí na polyuretánovú penu;
- Multifunkčný – s aplikátorom odstraňovanie zvyškov PU peny zo znečistených materiálov;

Balenie Farba Trubičková dóza: 150 ml a 500 ml;
-

Technické údaje

Základ	-	zmes organických rozpúšťadiel
Aplikačná teplota	°C	+5 / +35
Doba odstránenia znečistenej vrstvy	sec.	5 - 30 (v závislosti na sile znečistenia – možno opakovať)
Horľavosť	F+	Extrémne horľavý
Skladovateľnosť	mesiace	36 (Pri teplotách od +5°C do +25°C)

Obmedzenie Neodporúčame použitie na aplikáciu v uzavretých alebo nedostatočne vetraných priestoroch. Nepoužívať na polystyrén a materiály neodolné organickým rozpúšťadlám.

Pokyny Postupujte podľa návodu na etikete výrobku. Pri čistení pištole NBS postupujte podľa uvedených informácií:

1. Prázdnu dózu NBS odskrutkujte (otvor ventilu držať od tela);
2. Čistič pištoľovej peny ZWALUW naskrutkujte na pištoľ NBS;
3. Stlačiť spúšť a zaplniť pištoľ čističom;
4. Čistič nechať v pištoľi pôsobiť cca 10 – 12 min (max. 15);
5. Opakovane stlačiť spúšť a zaplniť pištoľ čističom;
6. Čistič NBS odskrutkovať a dať dole z pištole NBS;
7. Nadbytočný čistič z adaptéru utrieť handrou, na adaptér naniesť silikónovým sprejom vrstvu ochranného filmu;
8. Na adaptér naskrutkovať novú dózu pištoľovej NBS peny;
9. Stlačiť spúšť a nechať penou zaplniť vnútornú časť pištole a odstrániť zvyšný čistič;
10. Pištoľ je pripravená na uskladnenie alebo na ďalšie použitie;

Upozornenie Nádobu je pod stálym tlakom, nestríkať proti otvorenému ohňu ani na horúce predmety. Aplikujte na zvyšky PU peny zo vzdialenosti cca 25-35 cm.

Čistenie Ruky: krém na ruky, mydlo a voda.

Bezpečnosť Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 05.30».

Aktualizácia Aktualizované dňa: 19.06.2008 Vyhotovené dňa: 02.01.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149