



Technický list 07.78 Den Braven COLOR vnútorná tónovaná farba

Výrobok Jednozložkový, matný, vodou riediteľný, klasický náter na báze disperzie a chemických prísad, určený pre nátery interiérov.

Vlastnosti ☒ Vysoká krycia schopnosť
☒ Rýchloschnúca

Použitie Vodou riediteľná, zmývateľná, oteruvzdorná maliarska farba na vyzreté omietky a betónové povrchy, aglomerované drevené materiály, sadrokartón a papierové povrchy. Farba je vhodná pre úpravu interiérov náročných na hygienu, ako školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia a pod. Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však pre tento účel určený.

Balenie 4 kg
Odtieň Vyrába sa v 20 odtieňoch, možno medzi sebou miešať

Technické údaje

Základ	-	Zmes plnív dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou aditív, neobsahuje ťažké kovy!	
Krycia schopnosť	-	stupeň 1	
Belosť	%	≥ 87	
Tepelná odolnosť	°C	+5	pri preprave nesmie zmrznúť
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	
Doba schnutia	hod	2	pri 20°C / 55% rel. vlhkosti
Skladovateľnosť	mesiace	24	pri teplotách 5°C - 30°C
Výdatnosť z 1 kg	m ²	8 - 12	V jednej vrstve
Spôsob nanášania		Valčekom, štetcom, striekaním	
Vzhľad		Viskózna kvapalina bez nečistôt	
Obsah neprchavých zložiek	%	cca. 59	hmotnosti
Obsah prchavých organických látok - VOC	g/litr NH	0	
Obsah prchavého organického uhlíka	g/kg NH	0	

Obmedzenia Farba nie je určená k náterom: materiálov, ktoré sú v priamom styku s potravinami, pitnou vodou ani detskými hračkami. Neodporúčame miešať s inými druhmi farieb. Miešať len farby z našej škály.

Podklad Musí byť vyzretý, súdržný, suchý, bez nečistôt a biologického napadnutia (plesne, riasy), nezasolený, pevný, podľa potreby vytmelený a zabrusený, bez voľných častíc prachu, masťnôt a olejov, chemicky neutrálny, napustený zriedenou farbou alebo penetračným náterom S 2802 A alebo S-T70.

Riedenie Farba je nastavená pre nanášanie valčekom, inak podľa potreby vodou max do 10%. Pre záverečnú vrstvu u zafarbeného výrobku neriediť.

Upozornenie Pri preprave a skladovaní nesmie dôjsť k premrznutiu alebo zmrznutiu náteru. Dodržujte minimálnu skladovaciu teplotu.
Pre riedenie používať iba vodu destilovanú, demineralizovanú alebo pitnú!

Čistenie Všetky pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.



Technický list 07.78 Den Braven COLOR vnútorná tónovaná farba

Bezpečnosť

Vid' «Karta bezpečnostných údajov 07.78».

Aktualizácia

Aktualizované dňa: 28.11.2014

Vyhotovené dňa: 22.1.2014

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149