



Technický list 08.01 Penový PE pás pod plávajúce podlahy

Výrobok Tepelno a zvukovo izolačný PE pás pod plávajúce podlahy pre zníženie kročajového hluku. Pásky sú vyrobené z penového polyetylénu s uzatvorenou bunkovou štruktúrou.

Vlastnosti

- ▣ Okamžite, rýchlo a ľahko použiteľný
- ▣ Ľahko sa reže;
- ▣ Ekologicky a zdravotne neškodný;
- ▣ Recyklovateľný;

Použitie - pod plávajúce podlahy ako tepelná a zvuková izolácia

Balenie	Šírka x hrúbka (mm)	dĺžka (m)
	1000 x 2	100
	1000 x 2	25
	1000 x 3	100
	1000 x 3	25
	1000 x 5	100
	1000 x 10	50

Farba Biela

Technické údaje

Materiál	-	penový polyetylén
Štruktúra	-	pravidelná, uzavreté bunky
Objemová hmotnosť	kg/m ³	22 - 35 (podľa STN EN ISO 845)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ	W/m.K	0,038 (podľa STN EN ISO 8302)
Tepelná odolnosť	°C	-65 / +90 (po aplikácii)
Nasiakavosť	% (hmot.)	≤ 1,5 (STN 64 5421)
Kročajový útlm ΔL_w	dB	18 (hr. 2 mm) (podľa STN EN ISO 140-8) 18 (hr. 3 mm) 23 (hr. 5 mm)
Skladovateľnosť	mesiace	- (v suchých a krytých skladoch)

Obmedzenie Nepoužívať na tepelné izolácie parovodov a v miesta, kde teplota presahuje 90°C. Do exteriéru bez povrchovej ochrany proti poveternostným vplyvom a UV žiarenia.

Podklad Pásky sa pokladajú priamo na podklad podlahy tesne vedľa seba, kde zamedzenie vzájomného pohybu sa docieli prelepením Textilnou páskou v mieste spoja

Aktualizácia Aktualizované dňa: 04.08.2014 Vyhotovené dňa: 01.04.2004

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149