



Technický list 08.10 Univerzálna textilná páska

Výrobok Vodotesná páska s laminovaným polyetylénom na bavlnenom textilnom nosiči a kaučukovým lepidlom s extrémne vysokou príľnavosťou a lepidlosťou citlivým na tlak.

Vlastnosti

- Okamžite a jednoducho použiteľná
- Extrémne vysoká lepidlosť a príľnavosť;
- Extrémne vysoká pevnosť spojených materiálov;
- Vodovzdorná, vodotesná, odolná rôznym druhom namáhania;

Použitie

- Pre interiéry i exteriéry;
- Bandážovanie a ovíjanie potrubia, napojovanie tepelnej izolácie;
- Opravy poškodených a roztrhnutých plachiet stanov, cielt a automobilových plachiet;
- Opravy roztrhnutých fóliovníkov, upevňovanie a fixácie chráničov a pod;
- Drobné opravy v automobilovom priemysle ako prasknuté hadice, poškodené káble;

Balenie	Šírka (mm)	dĺžka (m)	počet ks / kartón
	25	10	15/72
	50	10	10/36

Farba Strieborná

Technické údaje

Základ	-	polyetylén na textilnom nosiči	
Hrúbka	mm	0,2	
Príľnavosť	N/cm	4	(testované na ocel' podľa BS 3924)
Príľnavosť	N/cm	3	(podľa BS 3924)
Pevnosť v ťahu	N/cm	35	(podľa BS 3924)
Aplikačná teplota	°C	0-60	
Teplotná odolnosť po nalepení	°C	-40 / +80	

Podmienky skladovania V originálnych uzavretých obaloch vo vodorovnej polohe na orezaných hranách, v suchých skladovacích priestoroch, chránený pred prachom, žiarou, vlhkosťou, UV žiarením a chemickými výparmi.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja.

Aktualizácia Aktualizované dňa: 26.06.2010 Vyhotovené dňa: 13.10.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.