



## Technický list 08.40 Kobercová obojstranne lepiaca páska

**Výrobok** Upevňovacia páska z polypropylénového filmu so špeciálnym syntetickým gumovým lepidlom. Ochranná separačná vrstva je tvorená hladkým hnedo sfarbeným silikónovým papierom, ktorý je pred aplikáciou nutné odstrániť.

**Vlastnosti**

- Okamžite a jednoducho použiteľná
- Priľnavosť k väčšine materiálov;
- Vysoká lepivosť a priľnavosť zvlášť na nesavé podklady;

**Použitie**

- Lepenie a upevňovanie kobercov k podkladu;
- Obojstranne lepenie rôznych materiálov;

| Balenie | Priemer stredú<br>(") | Šírka (mm) | Dĺžka (m) |
|---------|-----------------------|------------|-----------|
|         | 3                     | 38         | 5         |
|         |                       | 50         | 10        |
|         |                       |            | 25        |
|         |                       |            | 50        |

**Farba** Neuvedená

### Technické údaje

|                                 |         |                                      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Nosný materiál                  |         | transparentný PP nosič               |
| Krycí materiál                  |         | silikónový papier hr. 0,07 mm        |
| Lepidlo                         |         | syntetická živica                    |
| Hrúbka pásky                    | mm      | 0,95                                 |
| Tepelná odolnosť                | °C      | -10 / +75                            |
| Aplikačná teplota               | °C      | +15 / +30                            |
| Odolnosť v šmyku                | hod     | >168                                 |
| Lepivosť - odvalenie sa guličky | cm      | <10                                  |
| Priľnavosť na kov               | N/ 25mm | 16                                   |
| Skladovateľnosť                 | Mesiace | 12 (pri teplotách od +10°C do +20°C) |

**Podmienky skladovania** V originálnych uzavretých obaloch vo vodorovnej polohe v suchých skladovacích priestoroch, chránená pred prachom, žiarením, vlhkosťou, UV žiarením, chemickými výparmi a pri 50% relatívnej vlhkosti.

**Podklad** Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja.

**Upozornenie** Nie je vhodný pre aplikácie na umelý kameň a mramor.

**Aktualizácia** Aktualizované dňa: 24.01.2014 Vyhotovené dňa: 10.04.2003

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie*