



## Technický list 14.01 Značkovací sprej

<b>Výrobok</b>	Špeciálna, nepriesvitná farba určená na krátkodobé značkovanie.
<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▣ Rýchloschnúca</li><li>▣ Jasné farby, aj reflexné</li><li>▣ Na vlhký i mokry podklad,</li><li>▣ Multipozičná,</li><li>▣ Odolná vode, proti oderu,</li><li>▣ Odolná bežným stavebným chémiám</li><li>▣ Odolná poveternostným vplyvom</li></ul>
<b>Podklad</b>	▣ Drevo, Kov, Betón, Asfalt, Kameň, Zemina
<b>Príklady použitia</b>	Pre plynárov, vodárov, lesníkov, stavbárov, geodetov, cestárov, dopravná polícia, kultúrne a športové akcie
<b>Balenie Farba</b>	Aerosólový sprej 500 ml Biela, modrá, červená, Zelená <b>reflexná</b> , žltá <b>reflexná</b> , oranžová <b>reflexná</b>

### Technické údaje

Základ	neuvedený		
Vzhľad	aerosól		
Hustota	0,936 ÷ 0,963	g/cm <sup>3</sup>	Teplota 20°C
Aplikačná teplota	5 ÷ 40	°C	
Tepelná odolnosť	- 15	°C	pri preprave
Rýchlosť nanášania		g/min	neuvádza sa
Stekavosť		mm	neuvádza sa
Agresivita k podkladu	neagresívny	-	
Skladovateľnosť	36	mesiace	Teplota 5 ÷ 25°C, Chrániť pred priamym slnečným žiarením!
Vzdialenosť pri aplikácii	200 ÷ 250	mm	

**Pokyny** Pred použitím pretrepte 20÷30x.  
Striekajte zo vzdialenosti cca 20 cm.  
Dóza je multipozičná - možno ju držať pri aplikácii dnom dole aj hore.  
V závislosti na hustote prevádzky **je farba dobre viditeľná cca 3-4 týždne**. Po uplynutí tejto doby sa začne z podkladu vytrácať.  
**Pri použití na mokrý podklad, je táto doba kratšia.**

**Čistenie** Ruky: voda a mydlo ihneď po aplikácii, reparačný krém na ruky  
**Bezpečnosť** Vid' «Karta bezpečnostných údajov 14.01»

**Aktualizácia** Aktualizované dňa: 07.08.2015 Vyhotovené dňa: 23.06.2010

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje spočívajú na našich vlastných skúsenostiach, výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitia, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Vyššie uvedené údaje sú všeobecnej povahy. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*

### stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,  
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540  
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149